

## ARBETE I PUMPGROP – AVLOPP/GRUNDVATTEN

Vid arbete i pumpgrop gäller särskilda regler och säkerhetsföreskrifter.

Reglerna finns i arbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar (AFS 1982:3 ensamarbete, AFS 1984:15 avloppsanläggningar samt AFS 1993:3 arbete i slutet utrymme).

Generellt gäller att säkerheten för arbetaren kommer i första hand och att antalet arbetare alltid är **minst** två st och att en av dessa alltid finns ovanför gropen. Krävs det två man i gropen behövs det tre st arbetare.

Generellt gäller också att säkerhetsutrustning (lyftsele, säkerhetslina, gasvarnare och friskluftsapparat) används när situationen kräver detta. (Bestäms av arbetarna och inte av beställaren).

Nedanstående punkter gäller som sammanfattning:

### SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Arbeta aldrig ensam. Använd vid behov lyftsele, säkerhetslina och friskluftsapparat. Nonchalera inte drunkningsrisken!
2. Förvissa dig om att det inte finns giftiga gaser i arbetsområdet.
3. Kontrollera explosionsrisken före svetsningsarbeten eller användning av el-verktyg.
4. Nonchalera inte hälsorisken. Var noga med renligheten.
5. Tänk på den elektriska olycksfallsrisken.
6. Förvissa dig om att lyftutrustningen är i bra skick.
7. Ordna lämplig avspärning omkring arbetsplatsen, t.ex. ett skyddsräcke.
8. Förvissa dig om en säker reträttväg.
9. Använd skyddshjälm, skyddsglasögon och skyddsskor.
10. All personal som arbetar i avloppsanläggningar skall vara vaccinerad mot sjukdomar som kan förekomma där.
11. Första förbandslåda skall finnas lätt tillgänglig.
12. Observera att särskilda regler gäller vid installation i explosiva miljöer.

**I övrigt, följ arbetarskyddsstyrelsens anvisningar.**

### ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ:

Se till att färskvatten, helst både varmt och kallt, finns tillgängligt. Både för avspolning vid ev. olycka och dessutom för renspolning av groputrustning.

Använd gärna en vanlig fläkt för att "blåsa ner" friskluft i gropen. **Vid behov; anlita slamsugare.**